

アーキスキンパネルで対応出来ること！

アーキスキンパネルは外装材としてだけでなく、内装壁（光壁）、天井（光天井）、家具、サイン等様々なところで使われています。設計者の発想であらゆる場所に利用でき、価値のある空間が演出できる仕上材です。

1. 柄・パネルについて

- ・規格柄以外にオーダー柄についても対応させていただいています。
お客様からの支給デザインデータでの製作、またはイメージ資料（写真、手書きデザイン等）を提供して頂き当社でデザインのご提案も可能です。
- ・規格サイズで、柄の大きさが調整対応出来るものもありますので、その際には連絡いただき可能かご確認ください。
- ・規格パネルサイズ以外のオーダーも受け付けております。最大寸法 W1350mm × H2850mm × D50mm まで可能です。
※柄によっては、リピート柄にならないものもございますので、ご相談ください。
- ・パネルの現物サンプル（900角）の貸出可能です。在庫数に限りがありますので、お問い合わせください。
- ・光壁、光天井については、裏面にアクリル板の取付にも対応できます。

2. 塗装について

- ・規格については、粉体焼付塗装 / 白全艶・黒半艶を規格としておりますが、特注指定色の対応も行っております。
特注指定色については、粉体焼付塗装またはその他の焼付塗装になりますので、仕様についてはお問合せください。
- ・特殊塗装（シャンパンメタリック、錆風等）についても、相談を受け付けております。内容によっては対応できないものもございますがお問い合わせください。
- ・規格色の色見本はカラーチップ（5cm角）を無償提供しております。
- ・特注色の色見本は有償ですが、対応しております。

3. 下地について

- ・取付については、P8～P10に取付参考図を記載しております。その他取付についても参考図がございますのでお問い合わせください。
※下地強度については参考寸法で作図していますので、必ず設計者に最終部材寸法をご確認ください。
- ・下地の図面作図依頼について、基本は設計者、施工者にてお願い致します。場合によっては有償で対応しております。
- ・消防代替出入口の設置も可能です。参考図がありますので、お問い合わせください。
- ・基本的に下地材の製作はしておりません。ただし、材工で当社にご依頼頂く場合のみ対応しております。（材工対応エリア：九州近郊）

まずは問合せください！

上記内容について担当者が不明な点をご説明します。

カタログに掲載している写真以外にも、別冊をご用意しております。ホームページから、または電話にてご請求してください。

価格については枚数、柄等により異なるため都度見積致します。※見積りについては10営業日程度頂いております。

お問い合わせ

TEL:092-736-0113

ホームページ：「MYSA：アーキスキン」で検索していただき、右下の **CONTACT** > より問い合わせ内容をお送りください。

⚠️ ご注意

アーキスキンの選定、施工、使用にあたっては安全の為に下記の項目を必ずお読みください。

選定上のご注意

- 本製品は目隠しスクリーンなど意匠用途向けの製品です。防護柵や手摺・足場板と異なるため、局部的に強い衝撃（叩く、蹴る）や荷重（重いものをパネルに吊るす）などを与えないでください。破損して怪我や落下の恐れがあります。
- 本製品のご使用に際しては、各種関係法令に遵守していることをご確認のうえご採用をご検討ください。
- 外装用として本製品をご採用いただく場合、耐風圧強度計算を実施し、安全な仕様設計のご検討をお願い致します。
- 耐風圧強度の安全面を考慮して 31 m（10 階相当）以下の高さ」での取付を推奨しております。
- 切断面など加工部分はバリ取り処理をして手を切らないように配慮しておりますが、人が容易に触れることができる場所に使用する場合、角などに当たったり、加工部分に指などを挟んでしまうことで怪我をしてしまう可能性がありますので、取付位置にはご注意ください。また、夏期日中はパネル面が高温になり直接手で触れるとやけどの恐れがありますので、容易に手が届かない場所での仕様を推奨しております。
- 設置場所、設置状況により風切り音が発生することがございます。風切り音が懸念される場合は、貸出サンプルなどで事前検証をお願い致します。
- 本製品は温度・湿度の変化により伸縮の発生する場合がございます。取付の際は、クリアランスの調整を検討の上取付をお願いいたします。
- 屋外等で長期的に使用した場合や、パネル本体に強い衝撃が加わると、変色や傷が起こったり、塗装が剥がれる原因になる可能性がありますのでご注意ください。
- 本製品は焼付塗装を表面を保護していますが、素材であるアルミは腐食に対して完全ではありませんのでご了承ください。
- アルミニウムは酸性やアルカリ性の物質（土やモルタル等）と直接接触すると腐食し易い性質があります。本製品は焼付塗装をして表面を保護しておりますが、極力そのような物質と接触しないようにご配慮をお願い致します。
- アルミニウムは湿潤状態で異種金属と直接接触すると電位差により電食が発生します。本製品は焼付塗装をして表面を保護しておりますが、取付け際などに塗装が剥がれてしまわないようご注意ください。
- 本カタログに記載されている製品は品質改良の為に予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

施工上のご注意

- パネルを取り付ける際は、安全面を考慮して、ヘルメット、軍手など保護具を着用ください。
- 取付作業は、周囲の安全を確認の上、十分に注意して作業してください。
- 900 角パネルの場合は 1 枚当たり 16 本、1350 角パネルの場合は 1 枚当たり 20 本のビスまたはボルトで固定することを推奨しております。垂直面以外への取付につきましては、安全な取付仕様設計をご検討をお願い致します。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 長期的に放置した場合、表面に塵や埃、塩分、タバコのヤニなど付着し、美観を損なう恐れがあります。また、不具合や腐食が発生した場合、そのまま放置されますと安全面で危険な場合も考えられますので定期的に点検保守管理を行ってください。
- 一般的に耐候性、保色性が優れているといわれるポリエステル樹脂系粉体焼付塗装をしておりますが、取付場所の外部環境によって、経年劣化の進行度合いが異なります。
- 本製品を清掃する際は、アルコールやシンナー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤など使用せず、中性洗剤の水溶液などを使用いただき、表面に傷が入りにくく、やわらかい布、スポンジなどで汚れを落とし、仕上げは水拭き等で洗剤を完全に拭きあげてください。

本製品納期までの期間について

- パネルの納期は、発注書・図面承認を頂いてから、1.5 か月から 2 か月の制作期間を頂いております。事前打ち合わせ等の期間を含めると 3 か月程度要します。詳細については規模等により変わりますのでお問い合わせをお願い致します。

本書に掲載のコンテンツについて

- 本製品は意匠登録製品です。
- 本書に掲載されたデザイン、イラスト、テキスト等（以下総称してコンテンツとします。）に関する著作権、意匠権その他知的財産権は、株式会社マイサ（以下当社とします。）または当社が利用許諾を得ている原権利者に帰属します。
- 当社の許諾を得ることなく、コンテンツを複製、転載、配布、ウェブサイトや SNS への掲載などを行うこと、またコンテンツに改変等を加えることを禁じます。
- 当社の許諾を得ることなくコンテンツを利用したことにより、コンテンツ利用者または第三者に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。

2013 年 6 月	販売開始
2013 年 10 月	福岡デザインアワード 大賞受賞
2013 年 11 月	H24 年度ものづくり中小企業・ 小規模事業者試作開発等支援補助金採択



FUKUOKA DESIGN AWARD