

△ 安全上のご注意

アーキスキンの選択、施工、使用にあたっては安全のために下記項目を必ずお読みください。

選定上のご注意

- 本製品は目隠しスクリーンなどの意匠用途向けの製品です。防護柵や手摺・足場板と異なるため、局部的に強い衝撃(叩く・蹴る)や荷重(重い物をパネルに吊るす)などを与えないでください。破損して怪我や落下の恐れがあります。
- 本製品のご利用に際しては、各種関係法令に遵守していることをご確認のうえご採用をご検討ください。
- 外装用として 本製品をご採用いただく場合、耐風圧強度計算を実施し、安全な仕様設計のご検討をお願い致します。
- 耐風圧強度の安全面を考慮して 31m(10 階相当)以下の高さでの取付を推奨しております。
- 切断面など加工した部分はバリ取りをして手を切らないように配慮しておりますが、人が容易に触れることができる場所に使用する場合、角などに当たったり、加工部分に指などを挟んでしまうことで怪我をしてしまう可能性がございます。また、夏期日中はパネル面が高温になり直接手で触れると火傷の恐れがありますので、容易に手の届かない場所での使用を推奨しております。
- 設置箇所・設置状況により風音が発生する可能性がございます。風音が懸念される場合は、貸出サンプルなどで事前の検証を推奨しております。
- 本製品は温度・湿度の変化により施工後に伸び縮みの発生する場合がございます。取付の際は、気候条件などによりクリアランスの調整をお願い致します。
- 屋外等で長期的に使用した場合や、パネル本体に強い衝撃が加わると、変色したり、キズが入ったり、塗装が剥がれる可能性があります。
- 本製品は焼付塗装をして表面を保護しておりますが、素材であるアルミは腐食に対して完全ではありませんのをご了承ください。
- アルミニウムは酸性やアルカリ性の物質(土やモルタル等)と直接接触すると腐食しやすい性質があります。本製品は焼付塗装をして表面を保護しておりますが、極力そのような物質と接触しないように配慮をお願い致します。
- アルミニウムは湿潤状態で異種金属と直接接触すると電位差により電食が発生します。本製品は焼付塗装をして表面を保護しておりますが、取付の際などに塗料が剥がれてしまわないように注意をお願い致します。
- 本カタログに記載されている製品は品質改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品は意匠登録製品です。
- 本製品の著作権は株式会社マイサに帰属します。当カタログに掲載されているデザイン等の無断転用はご遠慮ください。

施工上のご注意

- パネルを取付ける際は、安全面を考慮して、ヘルメット、軍手など保護具を使用してください。
- 取付作業は、周囲の安全を確認の上、十分に気をつけて作業してください。
- 900角パネルの場合は1枚あたり16本、1350角パネルの場合は1枚あたり20本の固定箇所を支持することを推奨しております。垂直面以外への取付につきましては、安全な取付仕様設計のご検討をお願いいたします。

維持管理ならびに使用上のご注意

- 長期的に放置した場合、表面に塵や埃、塩分、タバコのヤニなどが付着し、美観を損なう恐れがあります。また、不具合や腐食が発生した場合、そのまま放置されますと安全面で危険な場合も考えられますので定期的な点検保守管理を行ってください。
- 一般的に耐候性、保色性が優れていると言われる、ポリエステル樹脂系粉体焼付塗装をしておりますが、取付場所の外部環境によって、経年劣化の進行度合は異なります。
- 製品を清掃する際は、アルコールやシンナー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤などは使わずに、中性洗剤の水溶液などで製品を傷つけないように布またはスポンジに浸し洗い、水拭き等で洗剤分を完全に除去してください。

2013年 6月 販売開始

2013年 10月 福岡デザインアワード 大賞受賞

2013年 11月 H24年度ものづくり中小企業・
小規模事業者試作開発等支援補助金採択



FUKUOKA DESIGN AWARD