

アーキスキンパネルで対応できること

アーキスキンパネルは外装材としてだけでなく、内装壁（光壁）、天井（光天井）、家具、サイン等様々なところで使われています。設計者の発想であらゆる場所に利用でき、価値ある空間が演出できる仕上材です。

柄・パネルについて

1. 規格柄以外にオーダー柄についても対応しております。
2. お客様からの支給デザインデータでの製作、又はイメージ資料（写真、手書きデザイン等）を提供して頂き当社でデザインのご提案も可能です。
3. 規格サイズで、柄の大きさを調整対応できるものもあります。
4. 規格パネルサイズ以外のオーダー（特注サイズ）も受け付けております。
最大寸法 W1350mm×H2850mm×D50mmまで可能です。
※柄によっては、リピート柄にならないものもございます。
5. パネルの現物サンプル（900角）の貸出し可能です。在庫数に限りがございますので、予めご了承下さい。
6. 光壁、光天井については、裏面にアクリル板の取付も出来ます。

塗装について

1. 規格については、粉体焼付塗装 / 白全艶・黒半艶としておりますが、特注塗装・特注指定色の対応も行っております。
2. 特注塗装については、メラミン塗装（屋内）、アクリル塗装（屋内・屋外）、フッ素塗装（屋内・屋外）アルマイト処理（屋内・屋外）に対応しております。用途にあった塗装をお選びください。ご不明点等あればお問い合わせください。
3. 特注指定色の場合、日塗工の品番にてご指定ください。色によっては粉体焼付塗装またはその他の焼付塗装になりますので、仕様についてはお問合せください。
4. カタログの商品写真は印刷のため、実際の商品とは色が異なる場合がございます。
5. 規格色の色見本はカラーチップ（5センチ角）を無償提供しております。
6. 特注色の色見本は有償となります。

下地について

1. パネル取付については、HP 上の取付参考図をご参考ください。その他取付についても参考図がございますので、お問合せください。
※下地強度については参考寸法で作図していますので、必ず設計者に最終部材寸法をご確認下さい。

2. 下地の図面作図依頼について、基本は設計者、施工者にてお願い致します。場合によっては有償で対応しております。
3. もらい錆防止のためアルミを推奨しています。
4. 消防代替入口の設置も可能です。参考図がありますので、お問合せください。
基本的に下地材の製作はしておりません。ただし、材工で当社にご依頼いただく場合のみ対応しております。（材工対応エリア：九州近郊）